



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

Č. 01/7506/24

Výrobek	Betonové stavební bloky z prostého betonu
Typové označení	Základní blok, poloviční blok s ocelovými manipulačními úchyty
Zamýšlené použití	Pro stavbu rozebíratelných dělicích a opěrných zdí pro vnitřní a vnější použití ve stavbách a skládkách materiálů. Podmínky použití jsou uvedeny v Technickém listu „ZAPA BLOKY - Betonové bloky pro dělicí stěny“.
Výrobce	EKO ZAPA beton, s.r.o., Michle č. ev. 417, 141 00 Praha 4, IČO: 25856782 betonárna: Zábřeh, Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Oznámený subjekt	QUALIFORM, a.s., Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1544-CPR-2024-1220-1 ze dne 9.7.2024

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Beton	C 25/30 XC3, XF1, XA1	EN 15258:2009
Mezní pevnost v tahu a mez kluzu (oceli)	Výrobek je z prostého betonu a neobsahuje ocelovou výztuž	
Pevnost betonu v tlaku	$F_{ck} = 30,0 \text{ N/mm}^2$	
Rozměry	Základní blok: v = 600 mm, š = 800 mm, d = 1600 mm Poloviční blok: v = 600 mm, š = 800 mm, d = 800 mm Náčrty výrobku jsou uvedeny na nezkráceném CE štítku.	
Konstrukční zásady	viz Technický list výrobku – max. výška stěny z bloků 2400 mm (4 bloky)	
Trvanlivost (průsak dle EN 12390-8)	max. 50 mm	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Výrobce použil metodu 1 označení CE (prohlášení geometrických údajů a materiálových vlastností).

Výrobek splňuje základní požadavek 3. c) dle Příloha I nařízení EP č. 305/2011 z hlediska emise přírodních radionuklidů a vyhovuje podle SÚJB č. 422/2016 Sb. i pro použití do stěn ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:
V Zábřehu, dne 11.7.2024

Ing. Martin Kolařík,
jednatel společnosti